

Amphitech

N°F000 0144A



drucken



schließen

## Amphitech PTC 502 10E



Türfreisprechtelefon, vandalismusgeschützt:

- entspricht den Anforderungen für die Zugänglichkeit von Personen mit Behinderung

- mit einer programmierbaren Direktrufftaste.

Die Amphitech PTC 502 10E kann angeschlossen werden an:

- analoge Amtsleitungen oder Nebenstellenanlagen
- eine Amphitech GSM-Schnittstelle für die Sprachkommunikation (Programmierung direkt am Gerät),
- einen IP/analog-Wandler Typ LINKSYS PAP2T® für die Sprachkommunikation (Programmierung direkt am Gerät)



### Funktionen

- Telefon
- Zutrittskontrolle (mit einstellbaren Zeitzonen)

### Technische Daten

- 1 Direktrufftaste mit programmierbarer Rufnummer und individueller Tastenbeschriftung im Display
- 1 Türöffnertaste
- Farbdisplay
- Piktogrammanzeige als optische Darstellung der Gerätefunktionen
- Ausgabe von Sprachansagen (Verbindungsaufbau, Türöffnung, etc...)
- Mechanische Vorrichtung zur Aufnahme eines Schlüssellesers VIGIK®
- Programmierung direkt am Gerät oder von Ferne über die mitgelieferte Software TOOLSet
- 2 potentialfreie Kontakte für Türöffnerschaltung oder Ansteuerung externer Elemente (Beleuchtung, etc...)
- 1 potentialfreier Kontakt zur Ansteuerung einer externen Kamera
- 1 Eingang für einen externen Türöffnertaster
- Begrenzung der Verbindungsdauer programmierbar von 1 bis 9 Minuten
- Information „Netzspannungsausfall“ bei Verwendung eines Netzteils von AMPHITECH
- Spannungsversorgung 10-30 V DC
- Unterputzmontage
- Abmessungen 350 x 154.5 x 30 mm
- Schutzgrad: IP 55 – IK 8
- Temperaturbereich: -20° bis +40°C
- Edelstahlfrontblende 2,5 mm, Gehäuse aus Zinkdruckguss
- Display Hartglas 6 mm



### Optionen und Zubehör

- AMPHITECH Mikrofon- Lautsprechermodule für abgesetzte Sprechwege